SPAPPERI

BROCHURE

T008 PT

Linea prodotti orticoltura / **trapianto**

SPAPPERI

TRAPIANTO

Spapperi offre diverse soluzioni per la preparazione del terreno e per il trapianto delle orticole. Una vasta gamma di macchinari volti ad assecondare le numerose esigenze. Disponibili allestimenti e accessori per ogni necessità. Possibilità di realizzare soluzioni su misura.

Made in Italy - UE

SPAPPERI

T008 PT

SPAPPERI

Trapiantatrice meccanica con distributore rotante a 8 bicchieri, per piantine in alveolo con zolla conica o piramidale.
Progetto modulare e componibile: da 1 a 8 elementi di trapianto (maggiori elementi su richiesta).
Configurabile per trapianti a file singole o doppie (binate), personalizzabile con vari accessori.
PANCA: Seduta operatore su panca posteriore
TWINDRIVE: Trasmissione meccanica con ruote laterali e barra esagonale

TIPOLOGIA DI TRAPIANTO

trapianto in campo aperto

trapianto sotto serra

trapianto su baula

TIPI DI PIANTE

	cm	in
A	1.5 ÷ 6	0.6 ÷ 2.3
B	3 ÷ 7	1.2 ÷ 2.7
C	10 ÷ 20	4 ÷ 7.9
D	13 ÷ 27	5.2 ÷ 10.6

SESTO DI IMPIANTO



Interpianta IP (min-max)

cm	in
13 ÷ 67	**5 ÷ 26.5**

DOTAZIONI DI SERIE

- Telaio e numero di elementi secondo gli **allestimenti**
- **Trasmissione Twin Drive** con barra esagonale comune tra gli elementi per movimenti sincronizzati tra le unità di trapianto.
- **Elemento di trapianto** dotato di parallelogramma, **assolcatore mod. S** per piantine dim. 2.1 - 3.0 cm (0.8 - 1.1 in), **espulsore** con movimento autopulente, regolazione della profondità di trapianto, **sedile** imbottito con schienale.
- **Kit ingranaggi** per cambio distanza inter-pianta
- **Escluse tutte le dotazioni di completamento e accessori** (ruote di rincalzo, porta piante, ecc)

Numero di file
1 - 8

Trasmissione
Meccanica - Twindrive
Sincronizzata tra gli elementi

Inter pianta - IP
13 ÷ 67 cm / 5 ÷ 26.5 in

Interbina - IB
74 ÷ 188 cm / 29 ÷ 74 in
Funzione della larghezza del telaio

Sesto di impianto
File singole / file binate

Seduta operatore
Panca
Panca su telaio spalle al trapianto

Inter fila - IF
30 ÷ 148 cm / 12 ÷ 47 in
Funzione della larghezza del telaio

Produzione indicativa
3.500 ÷ 5.000 piantine/h per fila

Quinconce
Si

ALLESTIMENTI - T008 PT

SPAPPERI

A **ALLESTIMENTO (obbligatorio):** scegli l'allestimento in funzione del numero di file, dell'interfila e del tipo di telaio

B **DOTAZIONI DI COMPLETAMENTO (obbligatorio):** scegli le dotazioni per completare le funzionalità di base della macchina.

C **ACCESSORI:** se rischiesto aggiungi gli accessori, opzionali in fase di ordine.

A **ALLESTIMENTI STANDARD CON DOTAZIONI DI SERIE PER T008 PT - (Scelta obbligatoria)**

TELAI FISSI A 2 TUBI "R2" E TELAI FISSI A 3 TUBI "R3"

FILE SINGOLE	1	2		3 Traccia esterna	
Larghezza telaio - cm	200	200	250	200	250
in	78	78	98	78	98
Gancio - Cat	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3
Interfila IF (min-max) - cm	-	30-98	30-148	30-50	30-75
in	-	12-38	12-57	12-19	12-29
Interfila IF (min-max) - cm	-	30-72	30-122	30-38	30-63
in	-	12-28	12-48	12-14	12-25
Potenza trattore - Hp	35-45	45-55	45-55	65-75	65-75
Peso senza accessori - Kg	495	607	631	719-785	743-799

RUOTE TRAMISSIONE

mod. S

mod. M

FILE SINGOLE	4 Traccia esterna	
Larghezza telaio - cm	250	300
in	98	118
Gancio - Cat	2-3	2-3
Interfila IF (min-max) - cm	30-50	30-67
in	12-19	12-26
Interfila IF (min-max) - cm	30-42	30-59
in	12-16	12-23
Potenza trattore - Hp	75-85	75-85
Peso senza accessori - Kg	855-911	884-935

RUOTE TRAMISSIONE

mod. S

mod. M

FILE SINGOLE	5 Traccia esterna		6 Traccia esterna	
Larghezza telaio - cm	250	300	300	
in	98	118	118	
Gancio - Cat	1-2	2-3	2-3	
Interfila IF (min-max) - cm	30-38	30-50	30-40	
in	12-15	12-19	12-16	
Interfila IF (min-max) - cm	-	30-44	-	
in	-	12-17	-	
Potenza trattore - Hp	85-95	85-95	85-95	
Peso senza accessori - Kg	967-1023	996-1047	1108-1159	

RUOTE TRAMISSIONE

mod. S

mod. M

Possibilità di realizzare allestimenti fuori standard per numero di file, distanza interfila max e distanza interbina max

ALLESTIMENTI - T008 PT

SPAPPERI

TELAI FISSI A 2 TUBI "R2" E TELAI FISSI A 3 TUBI "R3"

FILE BINATE	4		6			
Larghezza telaio - cm	250	300	350	400	450	RUOTE TRAMISSIONE
in	98	118	137	157	177	
Gancio - Cat	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	
Interfila IF (min-max) - cm	30-50	30-67	30-50	30-66	30-82	mod. S
in	12-19	12-26	12-21	12-26	12-32	
Interbina IB (min-max) - cm	60-116	60-166	110-138	110-163	110-188	
in	25-45	25-65	44-54	44-64	44-74	
Interfila IF (min-max) - cm	30-40	30-57	30-41	30-58	30-74	mod. M
in	12-16	12-26	12-16	12-22	12-29	
Interbina IB (min-max) - cm	102-94	60-144	110-140	110-165	110-190	
in	25-37	25-56	43-55	43-65	43-75	
Potenza trattore - Hp	75-85	75-85	95-105	95-105	95-105	
Peso senza accessori - Kg	855-911	884-935	1280	1308	1355	

FILE BINATE	8		
Larghezza telaio - cm	400	450	RUOTE TRAMISSIONE
in	157	177	
Gancio - Cat	2-3	2-3	
Interfila IF (min-max) - cm	-	-	mod. S
in	-	-	
Interbina IB (min-max) - cm	-	-	
in	-	-	
Interfila IF (min-max) - cm	30-30	30-42	mod. M
in	14-14	14-19	
Interbina IB (min-max) - cm	110-110	110-127	
in	43-43	43-50	
Potenza trattore - Hp	105-120	105-120	
Peso senza accessori - Kg	1532	1559	

Possibilità di realizzare allestimenti fuori standard per numero di file, distanza interfila max e distanza interbina max

DOTAZIONI DI COMPLETAMENTO - T008 PT

SPAPPERI

B DOTAZIONI DI COMPLETAMENTO DISPONIBILI PER T008 PT - (Scelta obbligatoria)

B1 Distributore rotante

KIT DISTRIBUTORE RUOTANTE
8 BICCHIERI CON PIATTO FISSO

KIT DISTRIBUTORE RUOTANTE
8 BICCHIERI CON SPORTELLI

Il distributore ruotante con sportello di apertura, evita lo strisciamento dell'apparato radicale sul piatto sottante

B2 Ruote di rincalzo

KIT RUOTE DI RINCALZO
FLEX DIM. Ø 330 X 80 MM

KIT RUOTE DI RINCALZO
FLEX DIM. Ø 450 X 80 MM

Scegli uno dei 2 kit ruote di rincalzo a disposizione.

B3 Ruote motrici

KIT COPPIA RUOTE MOTRICI
MOD. S - DIM. Ø575x145 MM

KIT COPPIA RUOTE MOTRICI
MOD. M - DIM. Ø570x270 MM

B4 Ruote di appoggio

KIT COPPIA RUOTE DI APPOGGIO IN
FERRO PER TELAIO DIM. Ø300X150 MM

KIT COPPIA PNEUMATICI DI APPOGGIO
PER TELAIO DIM. Ø400x165 MM



ACCESSORI - T008 PT

SPAPPERI

C

ACCESSORI DI ELEMENTO DISPONIBILI PER T008 PT

Porta piante

KIT PORTA CONTENITORI
GIREVOLE 4 POSTI - T008 PT

KIT PORTA CONTENITORI
GIREVOLI 6 POSTI - T008 PT

I porta contenitori girevoli, trovano impiego nel caso di porta alveoli rigidi in polistirolo. Spapperi propone due soluzioni a 4 e 6 posti con capacità di alloggiare ogni tipo di dimensione del contenitore

Assolcatore

KIT ASSOLCATORE

Ø cm (A)	Ø in (A)	Mod	
1.5 ÷ 2.0	0.6 ÷ 0.7	XS	
2.1 ÷ 3.0	0.8 ÷ 1.1	S	(dotazione di serie)
3.1 ÷ 4.0	1.2 ÷ 1.5	M	
4.1 ÷ 5.0	1.6 ÷ 1.9	L	
5.1 ÷ 6.0	2.0 ÷ 2.3	XL	

Scegli l'assolcatore in funzione della dimensione A della pianta

A = 1.5 ÷ 4 cm

A = 0.6 ÷ 1.5 in

Rullo

KIT RULLO COMPATTATORE
IN GOMMA PER ELEMENTO

Il rullo montato sull'elemento consente una leggera compattazione localizzata del terreno di fronte all'assolcatore.
La gomma assicura un minor adesione del terreno alla ruota

Microgranulatore

KIT MICROGRANULATORE
ELEM. T008 PT

Cassetta in pastica TOL completa di dosatore e tubi.
Il microgranulatore a bordo dell'elemento consente la distribuzione sul suolo in continuo e in prossimità della pianta degli insetticidi granulari

Tappi bicchieri

KIT TAPPI BICCHIERI 8PZ

I tappi da applicare ai bicchieri posizionati sul distributore ruotante consentono di modificare rapidamente la distanza interpianta, trovando soluzioni alternative senza sostituire gli ingranaggi della trasmissione.

Estensioni bicchieri

KIT ESTENSIONE BICCHIERI 8PZ

Le estenzioni dei bicchieri posizionati sul distributore ruotante trovano impiego nel caso di piantine molto sviluppate.

C

ACCESSORI DI ELEMENTO DISPONIBILI PER T008 PT

Molla di compressione

KIT MOLLA DI COMPRESSIONE
ELEM. T008 PT

Per elementi avant che hanno la saduta operatore che grava sul telaio, Spapperi suggerisce una molla di compressione utile nel caso di terreni tenaci ad una maggiore stabilità della profondità di trapianto.

Coltello aprisolco

KIT COLTELLO APRISOLCO
PER ASSOLCATORE

KIT COLTELLO APRISOLCO
PER ELEMENTO

Il coltello aprisolco è utile ad aprire un pre-solco che riduce lo sforzo di taglio sull'assolcatore e la conseguente usura.

Il coltello aprisolco per elemento è stato progettato per essere svincolato dall'elemento di trapianto pertanto si ha una maggiore stabilità della profondità di trapianto al contempo lo stesso è utile per interrare il concime granulare nel pre solco

Separatore di zolle

KIT SEPARATORE DI ZOLLE

KIT SEPARATORE DI ZOLLE CON
COLTELLO APRISOLCO

I separatori di zolla sono utili ad effettuare un rapido livellamento spostando zolle o piccole rocce dalla fascia di terreno oggetto del trapianto.

Spapperi oltre alla soluzione classica propone un separatore di zolle con abbinato il coltello aprisolco, utile per ridurre l'usura dell'assolcatore e al contempo per interrare il concime granulare nel presolco

Taglia residui

KIT DISCO TAGLIA RESIDUI

KIT DOPPIO DISCO
TAGLIA RESIDUI

Il disco taglia residui è un disco folle che consente di lavorare terreni medio-leggeri ma anche tenaci, con la sua rotazione può tagliare le erbe infestanti.

C

OPTIONAL PRIMARI: SPANDICONCIME TRAMISSIONE MECCANICA A CATENA

Spandiconcime

SPANDICONCIME TRASMISSIONE MECCANICA A CATENA CASSETTA IN ACCIAIO 105L
ESCLUSO DOSATORE

SPANDICONCIME TRASMISSIONE MECCANICA A CATENA E CASSETTA IN ACCIAO APPLICABILE AI MODELLI TWIN DRIVE / ROLL DRIVE

N° di file	interfila IF	Largh. Telaio	N° di cassette
1	-	-	**1**
2	≤ 140 cm / 32 in	-	**1**
2	tutte le interfile	≥ 200 cm / 78 in	**2**
3	≤ 70 cm / 32 in	-	**1**
3	≤ 140 cm / 32 in	≥ 200 cm / 78 in	**2**
3	tutte le interfile	≥ 300 cm /137 in	**3**
4	≤ 140 cm / 32 in	≥ 200 cm / 78 in	**2**
4	≤ 140 cm / 32 in	≥ 300 cm /137 in	**3**
5	≤ 70 cm / 32 in	≥ 200 cm / 78 in	**2**
5	≤ 140 cm / 32 in	≥ 300 cm /137 in	**3**
6	≤ 70 cm / 32 in	≥ 200 cm / 78 in	**2**
6	≤ 140 cm / 32 in	≥ 300 cm /137 in	**3**
7	≤ 80 cm / 32 in	≥ 300 cm /137 in	**3**
8	≤ 80 cm / 32 in	≥ 300 cm /137 in	**3**
9	≤ 70 cm / 32 in	≥ 300 cm /137 in	**3**

SPANDICONCIME TRASMISSIONE MECCANICA A CATENA CASSETTA IN INOX 105L
ESCLUSO DOSATORE

SPANDICONCIME TRASMISSIONE MECCANICA A CATENA E CASSETTA IN INOX APPLICABILE AI MODELLI TWIN DRIVE / ROLL DRIVE

N° di file	interfila IF	Largh. Telaio	N° di cassette
1	-	-	**1**
2	≤ 140 cm / 32 in	-	**1**
2	tutte le interfile	≥ 200 cm / 78 in	**2**
3	≤ 70 cm / 32 in	-	**1**
3	≤ 140 cm / 32 in	≥ 200 cm / 78 in	**2**
3	tutte le interfile	≥ 300 cm /137 in	**3**
4	≤ 140 cm / 32 in	≥ 200 cm / 78 in	**2**
4	≤ 140 cm / 32 in	≥ 300 cm /137 in	**3**
5	≤ 70 cm / 32 in	≥ 200 cm / 78 in	**2**
5	≤ 140 cm / 32 in	≥ 300 cm /137 in	**3**
6	≤ 70 cm / 32 in	≥ 200 cm / 78 in	**2**
6	≤ 140 cm / 32 in	≥ 300 cm /137 in	**3**
7	≤ 80 cm / 32 in	≥ 300 cm /137 in	**3**
8	≤ 80 cm / 32 in	≥ 300 cm /137 in	**3**
9	≤ 70 cm / 32 in	≥ 300 cm /137 in	**3**

Dosatore

KIT DOSATORE CONCIME GRANUALRE
A TUBAZIONE SINGOLA

KIT DOSATORE CONCIME GRANULARE
A TUBAZIONE DOPPIA

C

OPTIONAL PRIMARI DI TELAIO: SPANDICONCIME TRASMISSIONE IDRAULICA

Spandiconcime

SPANDICONCIME TRASMISSIONE IDRAULICA
CASSETTA IN ACCIAIO 105L
DOSATORE ESCLUSO

SPANDICONCIME TRASMISSIONE IDRAULICA E CASSETTA IN ACCIAIO APPLICABILE A TUTTI I MODELLI

N° di file	interfila IF	Largh. Telaio	N° di cassette
1	-	-	**1**
2	≤ 140 cm / 32 in	-	**1**
2	tutte le interfile	≥ 200 cm / 78 in	**2**
3	≤ 70 cm / 32 in	-	**1**
3	≤ 140 cm / 32 in	≥ 200 cm / 78 in	**2**
3	tutte le interfile	≥ 300 cm /137 in	**3**
4	≤ 140 cm / 32 in	≥ 200 cm / 78 in	**2**
4	≤ 140 cm / 32 in	≥ 300 cm /137 in	**3**
5	≤ 70 cm / 32 in	≥ 200 cm / 78 in	**2**
5	≤ 140 cm / 32 in	≥ 300 cm /137 in	**3**
6	≤ 70 cm / 32 in	≥ 200 cm / 78 in	**2**
6	≤ 140 cm / 32 in	≥ 300 cm /137 in	**3**
7	≤ 80 cm / 32 in	≥ 300 cm /137 in	**3**
8	≤ 80 cm / 32 in	≥ 300 cm /137 in	**3**
9	≤ 70 cm / 32 in	≥ 300 cm /137 in	**3**

SPANDICONCIME TRASMISSIONE IDRAULICA
CASSETTA IN INOX 105L
DOSATORE ESCLUSO

SPANDICONCIME TRASMISSIONE IDRAULICA E CASSETTA IN INOX APPLICABILE A TUTTI I MODELLI

N° di file	interfila IF	Largh. Telaio	N° di cassette
1	-	-	**1**
2	≤ 140 cm / 32 in	-	**1**
2	tutte le interfile	≥ 200 cm / 78 in	**2**
3	≤ 70 cm / 32 in	-	**1**
3	≤ 140 cm / 32 in	≥ 200 cm / 78 in	**2**
3	tutte le interfile	≥ 300 cm /137 in	**3**
4	≤ 140 cm / 32 in	≥ 200 cm / 78 in	**2**
4	≤ 140 cm / 32 in	≥ 300 cm /137 in	**3**
5	≤ 70 cm / 32 in	≥ 200 cm / 78 in	**2**
5	≤ 140 cm / 32 in	≥ 300 cm /137 in	**3**
6	≤ 70 cm / 32 in	≥ 200 cm / 78 in	**2**
6	≤ 140 cm / 32 in	≥ 300 cm /137 in	**3**
7	≤ 80 cm / 32 in	≥ 300 cm /137 in	**3**
8	≤ 80 cm / 32 in	≥ 300 cm /137 in	**3**
9	≤ 70 cm / 32 in	≥ 300 cm /137 in	**3**

Dosatore

KIT DOSATORE CONCIME GRANUALRE
A TUBAZIONE SINGOLA

KIT DOSATORE CONCIME GRANULARE
A TUBAZIONE DOPPIA

C

OPTIONAL PRIMARI DI TELAIO: SPANDICONCIME TRAMISSIONE ELETTRICA

Spandiconcime

SPANDICONCIME TRASMISSIONE ELETTRICA
CASSETTA IN ACCIAO 105L
DOSATORE ESCLUSO

SPANDICONCIME TRASMISSIONE ELETTRICA E CASSETTA IN ACCIAO APPLICABILE A TUTTI I MODELLI

N° di file	interfila IF	Largh. Telaio	N° di cassette
1	-	-	**1**
2	≤ 140 cm / 32 in	-	**1**
2	tutte le interfile	≥ 200 cm / 78 in	**2**
3	≤ 70 cm / 32 in	-	**1**
3	≤ 140 cm / 32 in	≥ 200 cm / 78 in	**2**
3	tutte le interfile	≥ 300 cm /137 in	**3**
4	≤ 140 cm / 32 in	≥ 200 cm / 78 in	**2**
4	≤ 140 cm / 32 in	≥ 300 cm /137 in	**3**
5	≤ 70 cm / 32 in	≥ 200 cm / 78 in	**2**
5	≤ 140 cm / 32 in	≥ 300 cm /137 in	**3**
6	≤ 70 cm / 32 in	≥ 200 cm / 78 in	**2**
6	≤ 140 cm / 32 in	≥ 300 cm /137 in	**3**
7	≤ 80 cm / 32 in	≥ 300 cm /137 in	**3**
8	≤ 80 cm / 32 in	≥ 300 cm /137 in	**3**
9	≤ 70 cm / 32 in	≥ 300 cm /137 in	**3**

SPANDICONCIME TRASMISSIONE ELETTRICA
CASSETTA IN INOX 105L
DOSATORE ESCLUSO

SPANDICONCIME TRASMISSIONE ELETTRICA E CASSETTA IN INOX APPLICABILE A TUTTI I MODELLI

N° di file	interfila IF	Largh. Telaio	N° di cassette
1	-	-	**1**
2	≤ 140 cm / 32 in	-	**1**
2	tutte le interfile	≥ 200 cm / 78 in	**2**
3	≤ 70 cm / 32 in	-	**1**
3	≤ 140 cm / 32 in	≥ 200 cm / 78 in	**2**
3	tutte le interfile	≥ 300 cm /137 in	**3**
4	≤ 140 cm / 32 in	≥ 200 cm / 78 in	**2**
4	≤ 140 cm / 32 in	≥ 300 cm /137 in	**3**
5	≤ 70 cm / 32 in	≥ 200 cm / 78 in	**2**
5	≤ 140 cm / 32 in	≥ 300 cm /137 in	**3**
6	≤ 70 cm / 32 in	≥ 200 cm / 78 in	**2**
6	≤ 140 cm / 32 in	≥ 300 cm /137 in	**3**
7	≤ 80 cm / 32 in	≥ 300 cm /137 in	**3**
8	≤ 80 cm / 32 in	≥ 300 cm /137 in	**3**
9	≤ 70 cm / 32 in	≥ 300 cm /137 in	**3**

Dosatore

KIT DOSATORE CONCIME GRANUALRE
A TUBAZIONE SINGOLA

KIT DOSATORE CONCIME GRANULARE
A TUBAZIONE DOPPIA

C

OPTIONAL PRIMARI DI TELAIO: PORTA CONTENITORI E TETTUCCIO

Porta contenitori

KIT PORTA CONTENITORI A RIPIANI

PORTA CONTENITORI A RIPIANI
APPLICABILE A TUTTI I MODELLI (NO MODELLI TU) - NECESSARIO TELAI R2 E R3

Descrizione

PORTA CONTENITORI A 3 RIPIANI
Kit porta contenitori a 3 ripiani per telai larghezza 200 cm - (NO TU)
Kit porta contenitori a 3 ripiani per telai larghezza 250 cm - (NO TU)
Kit porta contenitori a 3 ripiani per telai larghezza 300 cm - (NO TU)
Kit porta contenitori a 3 ripiani per telai larghezza 350 cm - (NO TU)
Kit porta contenitori a 3 ripiani per telai larghezza 400 cm - (NO TU)
Kit porta contenitori a 3 ripiani per telai larghezza 450 cm - (NO TU)

Tettuccio

KIT TETTUCCIO PARASOLE

TETTUCCIO PARASOLE
APPLICABILE A TUTTI I MODELLI - NECESSARIO TELAI R2 E R3

Descrizione

TETTUCCIO
Kit tettuccio parasole per telai larghezza 200 cm
Kit tettuccio parasole per telai larghezza 250 cm
Kit tettuccio parasole per telai larghezza 300 cm
Kit tettuccio parasole per telai larghezza 350 cm
Kit tettuccio parasole per telai larghezza 400 cm
Kit tettuccio parasole per telai larghezza 450 cm

Combinato - Porta Contenitori & Tettuccio

KIT COMBINATO
TETTUCCIO & PORTA CONTENITORI

COMBINATO TETTUCCIO & PORTA CONTENITORI A RIPIANI
APPLICABILE A TUTTI I MODELLI (NO MODELLI TU) - NECESSARIO TELAI R2 E R3

Descrizione

TETTUCCIO & PORTA CONTENITORI A 3 RIPIANI
Kit tettuccio e porta contenitori a 3 ripiani per telai larghezza 200 cm - (NO TU)
Kit tettuccio e porta contenitori a 3 ripiani per telai larghezza 250 cm - (NO TU)
Kit tettuccio e porta contenitori a 3 ripiani per telai larghezza 300 cm - (NO TU)
Kit tettuccio e porta contenitori a 3 ripiani per telai larghezza 350 cm - (NO TU)
Kit tettuccio e porta contenitori a 3 ripiani per telai larghezza 400 cm - (NO TU)
Kit tettuccio e porta contenitori a 3 ripiani per telai larghezza 450 cm - (NO TU)

C

OPTIONAL PRIMARI DI TELAIO: PEDANE LATERALI PIEGHEVOLI

APPLICABILE A TUTTI I MODELLI (ESCLUSI TU60 AM E TU60 AT) - RICHIESTO TELAI R2, R3

Pedane laterali



Le pedane laterali sono efficaci per trasportare altri contenitori porta piante, bobine di ala gocciolante oppure oggetti utili nella fase di trapianto.

Portata 100 Kg ciascun lato della pedana.

KIT PEDANE LATERALI PIEGHEVOLI



SPAPPERI

C

OPTIONAL PRIMARI DI TELAIO: INNAFFIAMENTO CONTINUO

APPLICABILE A TUTTI I MODELLI - NO TELAI PIEGHEVOLI

Innaffiamento in continuo

Descrizione
STAFFATURE TUBI E RACCORDI
Kit staffature, tubi e raccordi per innaffiamento in continuo 1 fila, 3 tubi per fila da 1" con saracinesca
Kit staffature, tubi e raccordi per innaffiamento in continuo 2 fila, 3 tubi per fila da 1" con saracinesca
Kit staffature, tubi e raccordi per innaffiamento in continuo 3 fila, 3 tubi per fila da 1" con saracinesca
Kit staffature, tubi e raccordi per innaffiamento in continuo 4 fila, 3 tubi per fila da 1" con saracinesca
Kit staffature, tubi e raccordi per innaffiamento in continuo 5 fila, 3 tubi per fila da 1" con saracinesca
Kit staffature, tubi e raccordi per innaffiamento in continuo 6 fila, 3 tubi per fila da 1" con saracinesca
Kit staffature, tubi e raccordi per innaffiamento in continuo 8 fila, 3 tubi per fila da 1" con saracinesca
Kit staffature, tubi e raccordi per innaffiamento in continuo 9 fila, 3 tubi per fila da 1" con saracinesca

KIT INNAFFIAMENTO IN CONTINUO - 3 TUBI PER FILA - NO TELAI PIEGHEVOLI



INNAFFIAMENTO LOCALIZZATO

SPAPPERI

C OPTIONAL PRIMARI DI TELAIO: INNAFFIAMENTO LOCALIZZATO

APPLICABILE A TUTTI I MODELLI

CONFIGURA L'IMPIANTO SECONDO LE TUE ESIGENZE

CONFIGURAZIONI	Distributore 1		Staffature tubi e raccordi 2		Cisterna 3
Distributore a bordo elemento					
Distributore + staffature tubi e raccordi		+			
Distributore + staffature tubi e raccordi + cisterna a bordo trapiantatrice		+		+	
Distributore + staffature tubi e raccordi + cisterna a bordo trattore		+		+	

1 Distributore

KIT DISTRIBUTORE SINCRONIZZATO MECCANICAMENTE

Descrizione
DISTRIBUTORE
Kit dosatore acqua sincronizzato meccanicamente con attacco da 1" - Elemento TU
Kit dosatore acqua sincronizzato meccanicamente con attacco da 1" - Elementi TC
Kit dosatore acqua sincronizzato meccanicamente con attacco da 1" - Elementi TB
Kit dosatore acqua sincronizzato meccanicamente con attacco da 1" - Elementi AS
Kit dosatore acqua sincronizzato meccanicamente con attacco da 1" - Elementi TD

2 Staffature tubi e raccordi

Descrizione
STAFFATURE TUBI E RACCORDI
Kit staffature, tubi e raccordi per innaffiamento localizzato 1 fila, 1 tubo per fila da 1" con distributore
Kit staffature, tubi e raccordi per innaffiamento localizzato 2 fila, 1 tubo per fila da 1" con distributore
Kit staffature, tubi e raccordi per innaffiamento localizzato 3 fila, 1 tubo per fila da 1" con distributore
Kit staffature, tubi e raccordi per innaffiamento localizzato 4 fila, 1 tubo per fila da 1" con distributore
Kit staffature, tubi e raccordi per innaffiamento localizzato 5 fila, 1 tubo per fila da 1" con distributore
Kit staffature, tubi e raccordi per innaffiamento localizzato 6 fila, 1 tubo per fila da 1" con distributore
Kit staffature, tubi e raccordi per innaffiamento localizzato 8 fila, 1 tubo per fila da 1" con distributore
Kit staffature, tubi e raccordi per innaffiamento localizzato 9 fila, 1 tubo per fila da 1" con distributore

KIT STAFFATURE TUBI E RACCORDI - NO TELAI PIEGHEVOLI

3 Cisterna

KIT	nr. fila	largh. telaio
1 Cisterna	1 ÷ 3	-
2 Cisterne	2 ÷ 6	≥250 cm
3 Cisterne	3 ÷ 10	≥350 cm

KIT CISTERNA IN PLASTICA
DA 330 L - NO TELAI PIEGHEVOLI

per attacco sollevatore frontale (no uso stradale)

KIT CISTERNA IN PLASTICA
DA 1000 L

C OPTIONAL PRIMARI DI TELAIO: IRRIGAZIONE

APPLICABILE A TUTTI I MODELLI

Irrigazione: Porta bobina

KIT PORTA BOBINA SINGOLO

Descrizione

PORTA BOBINA ALA GOCCIOLANTE

Kit porta bobina ala gocciolante singolo

Irrigazione: Posa / Interra ala gocciolante

FISSO - NO TELAI PIEGHEVOLI

Descrizione

POSA INTERRA ALA GOCCIOLANTE - FISSO PER TELAIO

Kit posa interra ala gocciolante fisso - Telai F2/F3/R2/R3/T2/T3

OSCILLANTE CON DISCO

Descrizione

POSA INTERRA ALA GOCCIOLANTE OSCILLANTE CON DISCO

Kit posa interra ala gocciolante oscillante con disco - Telaio fisso R2/R3

Kit posa interra ala gocciolante oscillante con disco - Elemento

OSCILLANTE CON DISCO E DISCO TAGLIA RESIDUI

Descrizione

POSA INTERRA ALA GOCCIOLANTE OSCILLANTE CON DISCO E DISCO TAGLIA RESIDUI

Kit posa interra ala gocciolante oscillante con disco e disco taglia residui - Telaio fisso R2/R3

Kit posa interra ala gocciolante oscillante con disco e disco taglia residui - Elemento

OSCILLANTE CON DISCO IDRAULICO

Descrizione

POSA INTERRA ALA GOCCIOLANTE OSCILLANTE CON DISCO IDRAULICO

Kit posa interra ala gocciolante oscillante con disco idraulico - Telaio fisso R2/R3

Kit posa interra ala gocciolante oscillante con disco idraulico - Elemento

SPAPPERI

C OPTIONAL PRIMARI DI TELAIO: IRRIGAZIONE

APPLICABILE A TUTTI I MODELLI

OSCILLANTE CON RUOTA

Descrizione

POSA INTERRA ALA GOCCIOLANTE OSCILLANTE CON RUOTA

Kit posa interra ala gocciolanta oscillante con ruota - Telaio R2/R3

Kit posa interra ala gocciolante oscillante con ruota - Elemento

OSCILLANTE CON RUOTA E DISCO TAGLIA RESIDUI

Descrizione

POSA INTERRA ALA GOCCIOLANTE OSCILLANTE CON RUOTA E DISCO TAGLIA RESIDUI

Kit posa interra ala gocciolante oscillante con ruota e disco taglia residui - Telaio R2/R3

Kit posa interra ala gocciolante oscillante con ruota e disco taglia residui - Elemento

OSCILLANTE CON RUOTA SU PARALLELOGRAMMA

Descrizione

POSA INTERRA ALA GOCCIOLANTE OSCILLANTE CON RUOTA SU PARALLELOGRAMMA

Kit posa interra ala gocciolante oscillante con ruota su parallelogramma - Telaio R2/R3



C ACCESSORI SECONDARI DI TELAIO: TRACCIATORI DI FILA

APPLICABILE A TUTTI I MODELLI - NO TELAI PIEGHEVOLI

Tracciatori di fila

KIT COPPIA TRACCIATORI DI FILA MANUALI - NO TELAI PIEGHEVOLI

Descrizione
TRACCIATORI DI FILA MANUALI
Kit coppia tracciatori di fila manuali - lunghezza 630 ÷ 930 mm
Kit coppia tracciatori di fila manuali - lunghezza 1580 ÷ 2250 mm

KIT COPPIA TRACCIATORI DI FILA IDRAULICI - NO TELAI PIEGHEVOLI

Descrizione
TRACCIATORI DI FILA MANUALI
Kit coppia tracciatori di fila idraulici - lunghezza 630 ÷ 930 mm
Kit coppia tracciatori di fila idraulici - lunghezza 1580 ÷ 2250 mm

C ACCESSORI SECONDARI DI TELAIO: SEPARATORI DI ZOLLE SERIE PESANTE

APPLICABILE A TUTTI I MODELLI (ESCLUSI TB12 AR E T008 AR) - NO TELAI PIEGHEVOLI

Separatore di zolle per telaio

KIT SEPARATORE DI ZOLLE REGOLABILE SERIE PENSATE PER TELAIO - NO PIEGHEVOLI

I separatori di zolla sono utili ad effettuare un rapido livellamento spostando zolle o piccole rocce dalla fascia di terreno oggetto del trapianto, la serie pensata si distingue dall'accessorio di elemento perché è piu robusta e ancorata sul telaio

Spapperi oltre alla soluzione classica propone un separatore di zolle con abbinato il coltello apri solco ad 1 uscita, come per l'accessorio di elemento anche questo è utile per ridurre l'usura dell'asolicatore e al contempo per interrare il concime granulare nel presolco

KIT SEPARATORE DI ZOLLE CON COLTELLO APRI SOLCO AD UNA USCITA - SERIE PENSATE PER TELAIO - NO PIEGHEVOLI

SPAPPERI

C

ACCESSORI SECONDARI DI TELAIO: PORTA CONTENITORI AGGIUNTIVO

APPLICABILE A TUTTI I MODELLI - NO TELAI PIEGHEVOLI

Porta contenitori aggiuntivo

Nel caso si desideri trasportare un maggiore numero di porta alveoli si suggerisce il porta piante aggiuntivo.

Complessivamente il kit consente di aggiunge fino a 12 seminiere sia in polistirolo che in plastica.

I porta contenitori aggiuntivi non sono compatibili con i telai pieghevoli P2

KIT COPPIA PORTA PIANTE AGGIUTIVO + 12 POSTI STAFFATURA ESTERNA



SPAPPERI

INFORMAZIONI

NOMENCLATURA

DOTAZIONI DI SERIE: Dotazione di base di cui è costituito l'allestimento, non comprendono le dotazioni di completamento e accessori

A - ALLESTIMENTO: Dotazioni di base che includono: telaio ed elementi di trapianto

B - DOTAZIONI DI COMPLETAMENTO: Dotazioni richieste dal cliente in funzione delle proprie necessità, obbligatorie a completare le funzionalità di base della macchina e il conseguente ordine.

C - ACCESSORI: Accessori richiesti dal cliente in funzione delle proprie necessità non obbligatori al funzionamento base della macchina, opzionali in fase di ordine

COLORI MACCHINA

RED RAL 3020	LIGHT GREY RAL 7045	DARK GREY RAL 7016	BLACK RAL 9005

CARATTERISTICHE

Fast tuning	Long resistance	Good waterproof	Good termal insulation

HS - CODE: TRAPIANTATRICI : 84 32 39 90

LINK AL PRODOTTO: spapperi.com/it/prodotti/trapiantatrici/to08-pt

INFORMAZIONI

Brochure tecnico commerciale linea Orticole – Trapiantatrici: I testi originali in italiano prevalgono su qualsiasi traduzione estera in caso di dubbi di interpretazione.

Dati tecnici, misure e foto sono forniti a titolo indicativo e non sono vincolanti. Le immagini contrassegnate come "AI generated" servono solo a scopo illustrativo/grafico e non costituiscono garanzia o specifica vincolante.

La SPAPPERI NT SRL si riserva il diritto di apportare modifiche, aggiornare o mettere fuori produzione modelli senza preavviso. Gli articoli obsoleti verranno sostituiti con prodotti di pari prestazioni.

Contenuti e foto sono di proprietà esclusiva di SPAPPERI NT SRL; è vietata qualsiasi riproduzione, anche parziale, senza previa autorizzazione da parte di SPAPPERI NT SRL.

La presente brochure annulla e sostituisce tutte le edizioni precedenti.

Edizione: 01 Settembre 2026

SOCIAL MEDIA HUB

YouTube

SCAN

www.youtube.com/@spapperint

Guarda le nostre macchine all'opera!

ISCRIVITI per non perdere i nuovi video

Instagram

SCAN

www.instagram.com/spapperintsrl

SEGUICI subito per restare connesso col brand

facebook

SCAN

www.facebook.com/spapperintsrl

SEGUI la pagina e unisciti alla nostra community

LinkedIn

SCAN

www.linkedin.com/company/spapperi-n-t-s-r-l

SEGUI la nostra pagina aziendale

per insights di settore

ORIGINAL EQUIPMENT MANUFACTURER

SPAPPERI

SPAPPERI NT S.r.l.
Via P. Ercolani, 5/b - 06012 San Secondo di Città di Castello (PG) Italia
tel. +39 075 8578156 fax +39 075 8575548
www.spapperi.com - info@spapperi.com